

FASZERKEZETŰ
ABLAK
V40P TOKSZELLŐZŐVEL,
ELEKTROMOS
VEZÉRLÉSSSEL

Electro BILLENŐ ABLAKOK

FTP-V
FTP-W

- Billenő ablak gyárilag elektromos vezérlőegységgel (központ, távnyitómotor, transzformátor) ellátva, amely lehetővé teszi az ablak és kiegészítőinek távvezérlését távkapcsoló segítségével. A beépített esőérzékelő esős időben automatikusan bezárja az ablakot. Az ablaktokon egyenáramú kivezetés található, lehetővé téve az elektromos kiegészítők csatlakoztatását. A 230 V-os hálózathoz egyszerűen csatlakoztatható.
- Az ablak V40P automata tokszellőzővel rendelkezik, amely optimális mennyiségű levegőt áramoltat a helyiségbe, egészséges mikroklímát és energiamegtakarítást biztosítva.
- Az ablak távvezérlő segítségével kényelmesen vezérelhető. A kilincs 90°-os elfordításával az ablak és a távnyitómotor különválik.
- Az ablakszárny 180°-ban átfordítható, így a külső üvegfelület könnyedén tisztítható és a külső napellenző roló egyszerűen kezelhető.

FTP-V

FTP-W



V40P automata
tokszellőző

V40P



Esőérzékelő



Elektromos távnyitómotor vezérlőközponttal, távirányítóval működtetve



Edzett külső üveg,
belső üveg alacsony
emissziós bevonattal.
Az üvegek közötti rés
nemesgázzal töltött.



Rétegragasztott, vákuumosan
impregnált, kiváló minőségű
erdeifenyő faanyag

FTP-V



Faanyag környezetbarát kétszeres
akril-lakk bevonattal, amely ellenáll
a környezeti hatásoknak és az UV
sugárzásnak

FTP-W



Faanyag négyeszeres, fehér színű
poliuretán lakk bevonattal, amely
tartós és a nedvességnek fokozot-
tan ellenálló réteget képez. Magas
páratartalmú helyiségekbe ajánlott
(pl. konyhába, fürdőszobába)



Megnövelt védelem
betöréssel szemben.



Beépítési tartomány: 15-90°



Kiegészítő tartozékok széles
választéka

MÉRETEK:

66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160

ABLAK MÉRETKÓDJA:

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13