

FASZERKEZETŰ
ABLAK
V40P
TOKSZELLŐZŐVEL



MEGEMELT FORGÁSTENGELYŰ ABLAK

- Billenő ablak, a középvnalnál magasabbra helyezett vasalatnak köszönhetően a nyitott ablakhoz akadálytalan a hozzáférés. Az ablakszárny alsó része felnyíló szárnyként viselkedik, míg a felső része kiegészítő bevilágító szerepet játszik.
- A piacon az egyetlen tetőablak, mely megfelel a **DIN 5034-1*** sz. szabványnak a 39°- 43° lejtésű tetőkre történő beépítés esetén – a szabvány alapján az ablak alsó peremének 95 cm-re, míg a felsőnek legalább 220 cm-re kell lennie a padlószinttől.
- 0° és 45° között a billenő szárny vasalatrésztel rendszerrel megerősített, amelynek köszönhetően ezen a tartományon belül bárhol megállítható.
- Az ablakszárny alsó részén elhelyezett kilincs kétfokozatú résszellőző állással ellátott.
- Az ablak V40P automata tokszellőzővel rendelkezik, amely optimális mennyiségű levegőt áramoltat a helyiségbe, egészséges mikroklímát és energiamegtakarítást biztosítva.
- Tisztításhoz az ablakszárny 160°-ban átfordítható és retesz segítségével rögzíthető.



V40P automata tokszellőző



Edzett külső üveg, belső üveg alacsony emissziós bevonattal. Az üvegek közötti rés nemesgázzal töltött.



Elegant kilincs résszellőző állással



Rétegragasztott, vákuumosan impregnált, kiváló minőségű erdeifenyő faanyag



Faanyag környezetbarát kétszeres akril-lakk bevonattal, amely ellenáll a környezeti hatásoknak és az UV sugárzásnak



Megnövelt védelem betöréssel szemben



Beépítési tartomány: 20-65°



Elektromos vezérlés csatlakoztatásának lehetősége



Kiegészítő tartozékok széles választéka

MÉRETEK: 78x140 78x160 78x180 94x140 94x160 94x180

ABLAKMÉRETKÓDJA:

07

13

40

09

80

41