



FASZERKEZETŰ  
ABLAK  
V40P  
TOKSZELLŐZŐVEL

FDH

ÚJDONSÁG

# MEGEMELT FORGÁSTENGELYŰ ABLAK ALSÓ BEVILÁGÍTÓVAL

- Egy ablakokban két ablakszárny kerül elhelyezésre. A felső szárny billenő módban nyílik, a középvonalnál magasabbra helyezett vasalatnak köszönhetően a nyitott ablakhoz akadálytalan a hozzáférés. A fix alsó szárny ragasztott üveggel ellátott.
- A piacon az egyetlen tetőablak, amely 39° - 43° közötti dőlésszögű tetőkbe való beépítés esetén megfelel a **DIN 5034-1\*** szabványnak, ami alapján az ablak alsó peremének 95 cm-re, míg a felsőnek legalább 220 cm-re kell lennie a padlószinttől.
- Az FDH ablak szükségtelenné teszi az ablakok függőleges sorolását, nagyobb bevilágító felületet biztosítva.
- A felső ablakszárny nyitása a szárny alsó részén található, résszellőző állással ellátott kilinccsel történik.
- Az ablak V40P automata tokszellőzővel rendelkezik, amely optimális mennyiségű levegőt áramoltat a helyiségbe, egészséges mikroklímát és energiamegtakarítást biztosítva.
- Tisztításhoz az ablakszárny 160°-ban átfordítható és retesz segítségével rögzíthető.



V40P automata  
tokszellőző



Edzett külső üveg, belső üveg  
alacsony emissziós bevonattal.  
Az üvegek közötti rés nemes-  
gázzal töltött.



Elegant kilinccs résszellőző  
állással



Rétegragasztott, vákuumosan  
impregnált, kiváló minőségű  
erdeifenyő faanyag



Faanyag környezetbarát kétszeres akril-lakk bevo-  
nattal, amely ellenáll a környezeti hatásoknak és  
az UV sugárzásnak



Megnövelt védelem  
betöréssel szemben



Beépítési tartomány: 25-65°



Elektromos vezérlés  
csatlakoztatásának lehetősége



Kiegészítő tartozékok széles  
választéka



Üvegezés külső edzett üveggel és belső  
ragasztott (biztonsági) üveggel.  
Az üvegek közötti rés nemesgázzal töltött.

MÉRETEK: 78x186 78x206 78x235 78x255 94x186 94x206 94x235 94x255

ABLAK MÉRETKÓDJA:

