



Házának  
szeme fénye

**ALBA LUX**  
NYILÁBZÁRÓK

## EXTRA LUX AJTÓK

Fedezze fel Ön is a variálhatóság, a szín és forma adta lehetőségeket!

Az Extra Lux ajtók a fiatalos, modern, dinamikus formák és izgalmas design képviselői. Exkluzív design és magas fokú minőség gondoskodik arról, hogy Ön és családja hosszú ideig örömet lelje a választott bejárati ajtóban.

A panelek egyenként 2 mm vastag ABS (műanyag) vagy alumínium héjból és 20 mm vastag XPS Polysterol keményhab magból ragasztott, préselt 24 mm vastag szendvicsszerkezetek.

Az ABS lemez az acryl felület miatt UV – stabil és tartósan karcálló. Az ABS/alumínium héjak az üveget tartósan rugalmas, kétoldalas ragasztószalaggal és szilikonnal tömítik.

Az üveg körüli fémes keretek (applikációk) 4,5 mm vastag ABS lemezből készülnek, öt színárnyalatban (kobaltkék, ezüstöskék, alumíniumszürke, titánszürke, részsínű) választhatóan a panel külső/belső vagy külső és belső oldalán is.

Minden panel rendelhető szinterezett alumínium héjazattal alumínium bejárati ajtókhöz, a RAL színtábla valamennyi színében.

Az ajtók különböző standard, biztonsági, ornament, dísz, homokfúvott és dombormintás üvegezéssel rendelhetőek:

- **Standard**  
20 mm vastag hőszigetelt üveg (4 mm síküveg – 12-4 mm sík vagy egyéb üveg,  $U_i = 3.00 \text{ W/m}^2\text{K}$ )
- **Biztonsági**  
20 mm vastag hőszigetelt üveg (4 mm síküveg – 10-2x3 mm ragasztott biztonsági üveg (VSG)  $U_i = 3.00 \text{ W/m}^2\text{K}$ )
- **Dísz (fazettázott)**  
A Thermo üveg közti térben a belső fazettázott üvegre Satinat kerül felragasztásra Uv ragasztóval. Ahol a fazetta található, ott a Satinat üveg átlátszó lesz.
- **Homokfúvott**  
A homokfúvott felület a külső üvegtábla belső oldalán található.
- **Dombormintás**  
A külső üvegtáblára Morano dombormintás üveget (Fusing) visznek fel.

