


balance



A kiváló minőséget képviselő balance rendszer mind környezetvédelmi, mind formatervezési, mind funkcionális szempontból ideális választás, kiegyensúlyozottságának köszönhetően pedig megfelel még a korszerű épületekkel szemben támasztott legszigorúbb követelményeknek is. A negyvenféle színes fóliának köszönhetően megrendelőink bármilyen színigényét teljesíteni tudjuk, legyen szó matt, netán különleges fémhatású küllemmel bíró nyílászárókról.

Paraméterek

- Deceuninck cégcsoport 76 mm beépítési mélységű, 6 kamrás INOUTIC Prestige profilrendszere
- Teljes keresztmetszetben 100% tiszta PVC
- 3 körbefutó szürke vagy fekete tömítés középtömítéses, 2 pedig az ütközőtömítéses rendszer esetén
- Elegáns formatervezésű (vízvetős) vagy egyenes vonalvezetésű szárnyprofil
- Fehér vagy 40 különféle fóliás szín
- Korlátlan színválasztékot kínáló külső alumínium burkolattal is elérhető
- Alap kivitelben kétrétegű $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, opcióban háromrétegű $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ üvegezés, kívánságra „melegperemmel” kombinálva
- Kiemelkedő $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ egész ablakra vonatkozó hőátadási érték (opciós üvegezéssel)
- Hangszigetelés akár 47 dB-ig fokozható
- Maco Multi-Matic alapbiztonsági, mechanikus résszellőzővel ellátott vasalat
- Opcióban RC1 és RC2 biztonsági fokozatok is elérhetők

